

MANGA TERMOENCOGIBLE
HOJEADORA DE MANGAS



Manga Termoencogible

Hojeadora de Mangas

Máquina para hojeado de manga termoencogible, **permite obtener hasta 350 cortes por minuto.**

Trabaja con una amplia gama de materiales de película plástica como PVC, PET, PETG, OPS y PLA.

PROCESO

- Sistema de desenrollado con flecha inflable de 3”.
- Sistema de corte transversal.
- Sistema de pre-corte transversal.
- Sistema de banda transportadora y bandeja de acumulación para el material hojeado.
- Barras antiestáticas.
- Sistema de alineación por medio de discos fijos sobre rodillos de envoltorio largos.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de Desbobinado: 600 mm (23.62”).
- Ancho máximo: 300 mm (11.81)
- Longitud máxima de hoja: 400 mm (15.75”)
- Cortes por minuto máximo hasta: 350.
- Velocidad máxima: 35 m/min (114.83 ft/min)

OPCIONALES

- Sistema de pre-corte longitudinal.
- Enrollador con oscilación.
- Adaptadores para diferentes diámetros.
- Modem para diagnóstico remoto de las señales del PLC.

SERVICIOS

- Servicio Post-venta .
- Servicio Técnico.
- Venta de Refacciones.